

Особенности паркетной доски TARWOOD

		<i>Допустимые параметры пороков по сортам</i>		
№ п/п	Наименование порока	Селект	Намур	Рустик
1	Здоровые сучки, расколотые частично отреставрированные, в том числе частично сросшиеся	допускаются Ø до 10 мм, без ограничений по количеству	допускается Ø до 18 мм, без ограничений по количеству.	допускается Ø до 50 мм, без ограничений по количеству.
2	Полностью отреставрированные сучки (зашпаклеванные)	Не допускаются	допускается Ø до 13 мм, без ограничений по количеству.	допускается Ø до 35 мм, без ограничений по количеству.
3	Трещины пластевые, кромочные и торцовочные	Не допускаются	шириной до 0,5 мм, длиной до 30 мм	Допускаются отреставрированные шириной до 5 мм, длиной до 30% длины планки, без ограничений
4	Заболонь	Не допускается (исключение: использовании укрывистых цветов на отделке)	Допускается до 20% от площади планки	Не ограничивается
5	Желтизна (пятна и полосы)приобретенная химическая окраска	Не допускается	Не допускается	Не допускается
6	Синева (глубокая)	Не допускается	Не допускается	Не допускается
7	Червоточина	Не допускается	Допускается до 9 шт. на 1 м.п. диаметром не более 3 мм	Допускается до 10 шт. диаметром не более 3 мм. на 40 см длины
8	Гниль	Не допускается	Не допускается	Не допускается
9	Вырыв, механические повреждения на пласти	Единичные до 0,1 мм	Единичные до 0,3 мм	Единичные до 1,5 мм
10	Механические повреждения, отщеп, скол, вмятина на кромках и торцах	Единичные глубиной до 0,2 мм	Единичные шириной до 2мм и глубиной до 1,0 мм	Единичные шириной до 3мм и глубиной до 1,5 мм
11	Непрофрезеровка (непрострог)	Не допускается	Не допускается	Не допускается

Примечание к таблице:

1. пороки на обратной стороне паркетных изделий не учитываются и не нормируются
2. вид распила (разреза) и направление волокон не нормируются

Дополнительно:

Требования в отношении сортировки могут быть заявлены только до установки, в сроки и на условиях, установленных законодательством, но в любом случае с соблюдением одновременно следующих условий:

1. в отношении того же количества, в котором он приобретен;
2. продукт не установлен (уложен), не был в эксплуатации, не подвергался изменениям (шлифовка, подрезка, отделка и т.д.), не подвергался воздействию влаги
3. сохранен товарный вид (отсутствуют механические повреждения, загрязнения, выцветание и т.п.)

Дефектами (несоответствием качества) признаются только неустраняемые несоответствия (пороки), которые видны невооруженным глазом с высоты человеческого роста при естественном освещении и не подлежат реставрации, выторцовке (подрезке), подсортировке, не устраняются прижатием или дополнительной фиксацией при установке и др.

С целью объективной оценки несоответствий и их деффектовки до установки следует производить подсортировку продукта.

Партия считается соответствующей заводским требованиям (условиям договора), если объем изделий с дефектами меньше либо равен 4% от партии

Продукция считается принятой покупателем (укладчиком) на соответствие заводским требованиям (условиям договора) при первом ее закреплении (на фиксатор: клей, гвозди и т.п.)