



### Идеальный уход и шелковисто-матовый блеск


Дисперсионное средство по уходу. Для защиты полов, покрытых лаком. Защищает лаковые полы от легких царапин и следов от обуви за счет образования поверхностной пленки. Предотвращает преждевременный износ и повышает срок эксплуатации поверхности.

- Сохраняет привлекательную оптику и характеристики покрытий
- Защищает лаковый слой от истирания на долгое время
- Может без ограничений использоваться для паркета, покрытого лаком
- Рекомендовано ведущими изготовителями паркета
- Придает новый блеск изношенным и потертым покрытиям
- Прост и надежен в работе

### Область применения:

Предназначено для ухода за покрытыми полуматовыми и глянцевыми лаками паркетом и деревянными полами. Оптимально также для поверхностей, покрытых УФ-лаком.

## Характеристики продуктов

Арт. №			
10011	250 ml	12	-
	1 l	12	480
	5 l	4	128
	10 l	-	60

Сухой остаток	12,4 ±2%
pH-значение	8,4
Состав	Вода, полимеры, водорастворимые растворители, воски, неионные тензиды, консерванты
Хранение и транспортировка	Срок хранения не менее 24 месяцев, соблюдать указания на этикетке емкости. Не является опасным грузом согласно ADR. Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +25°C. Не допускать замерзания.
GISCODE	GE10

## Указания по нанесению

- Удалить предварительно грязь и пыль пылесосом, веником или шваброй, затем протереть поверхность с помощью средств LOBACARE® CleanFix или Cleaner. Стойкие загрязнения и остатки средств по уходу должны быть предварительно удалены с помощью генеральной очистки со средством LOBACARE® CareRemover. Соблюдайте указания листка Техническую информации к данному продукту.
- Соблюдать общие и указанные специально для данного продукта правила техники безопасности. Подробную информацию в отношении кода GISCODE Вы найдете в указаниях по эксплуатации на сайте [www.wingis-online](http://www.wingis-online).

### Разбавители

Продукт полностью готов к применению и не должен разбавляться!



### Указания по нанесению

---

#### Инструмент для нанесения/Расход материала

Щетка для нанесения средств по уходу LOBATool Wischwiesel, на больших площадях использовать щетку / 30-40 мл(г)/м<sup>2</sup> = 25-35 м<sup>2</sup>/л(кг) = 3-4 л/100 м<sup>2</sup>

#### Время высыхания

- По покрытию можно ходить через 1-2 часа.
- Полная нагрузка и нанесение защитного покрытия через 12 часов.

#### Применение:

Наносить материал на пол отдельными участками, а затем разравнивать его по всей поверхности. Инструмент для нанесения материала держать у самой поверхности и не поднимать, работать без нажима. Начинать работу с одного конца помещения и двигаться от стены к стене к противоположному концу помещения с дверью. Помещение должно быть обработано полностью. Не обрабатывать поверхность повторно во время высыхания, это может привести к появлению полос.

#### Генеральная очистка:

Продукт удаляется при генеральной очистке с помощью LOBACARE® CareRemover, подробности в листке Технической информации к соответствующему продукту.

#### Важные указания

В связи с большим количеством предлагаемых на рынке поверхностей с заводским покрытием и видов лака мы рекомендуем соблюдать также указания по уходу изготовителей покрытия, в проблемных случаях проконсультироваться с изготовителем покрытия или техническим отделом компании LOBA. В качестве альтернативы можно провести собственные испытания на отдельном участке покрытия.

### Общие указания

---

**Очистка рабочих инструментов:** Сразу же очистить рабочие инструменты водой.

Информация, содержащаяся в данном документе, и все дальнейшие указания и рекомендации, которые мы даем специалистам по нанесению продуктов, основаны на нашем опыте и рассчитаны для стандартных условий использования. Так как возможности использования и условия работы с материалами могут быть разными, мы не освобождаем потребителя от проведения собственных испытаний и получения технической консультации от специалистов технического отдела компании LOBA. Соблюдать рекомендации изготовителей напольных покрытий и действующие нормы и стандарты. Наша гарантия и ответственность регулируются исключительно нашими Общими условиями заключения сделок и не дополняются ни данной информацией, ни нашей консультацией. С момента публикации новой технической информации все предыдущие издания утрачивают силу.

**Время высыхания:** Время высыхания указано для +20°C и относительной влажности воздуха от 55% до 65%, а также при тщательном проветривании рабочих помещений без сквозняков. Более низкие температуры и высокая влажность, плохая вентиляция в помещении приводят к более длительному времени высыхания. До полного высыхания не проводить влажной очистки и не укладывать на паркет ковры. Для защиты поверхности до полного высыхания использовать LOBATool Cover 400. Данные по использованию продукта указаны в соответствующем листе технической информации.

