



Генеральная очистка с системными продуктами LOBA

Средство для генеральной очистки для полов, покрытых лаком. Удаляет стойкие загрязнения и старые слои средств по уходу. Регулярная генеральная очистка в сочетании с правильно подобранным уходом увеличивают срок службы покрытого лаком паркета в несколько раз.

- Удаляет старые слои средств по уходу
- Удаляет стойкие загрязнения
- Универсальное применение на покрытиях различного вида
- Щадит материал, имеет нейтральным pH-показатель

Область применения:

Предназначено для удаления старых слоев средств по уходу с водостойких напольных покрытий, таких как покрытые лаком деревянные полы, покрытия из пробки, линолеума, ПВХ и резины.

Характеристики продуктов

Арт. №			
	10065	1 l 10 l	12 -
Сухой остаток	4,9 ±2%		
pH-значение	7,6		
Состав	< 5% неионогенные поверхностно-активные вещества, < 5% (Fehlende Übersetzung), ароматизирующие добавки, LIMONENE		
Хранение и транспортировка	Срок хранения не менее 36 месяцев. Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +25°C. Не допускать замерзания. Не является опасным грузом согласно ADR.		
GISCODE	GG60		

Указания по нанесению

- Хорошо потрясти емкость с материалом.
- Соблюдать общие и указанные специально для данного продукта правила техники безопасности. Подробную информацию в отношении кода GISCODE Вы найдете в указаниях по эксплуатации на сайте www.wingis-online.

Разбавители

Вода.

Инструмент для нанесения/Расход материала

Емкость с распылителем LOBATOOL или mop / 10-20 мл/м² = 50-100 м²/л (соответствует 1-2 л на 100 м² при использовании готовой смеси) в зависимости от степени загрязнения. Очистка однодисковой машиной и зеленым падом LOBATOOL Spezial-Pad или автоматом-полотером с подходящими падами.



Указания по нанесению

Применение:

Подготовка:

Средство для генеральной очистки смешать с водой в соотношении от 1:4 до 1:6 и нанести на поверхность с помощью емкости с распылителем LOBATOOL, мопа или приспособления MarobGigant.

Генеральная очистка (чистящий автомат) на средних и больших площадях:

После непродолжительного времени воздействия обработать поверхность автоматом-полотером с подходящими абразивными дисками-падами и сразу удалить грязную воду пылесосом. Для снижения пенообразования добавить в резервуар для грязной воды средство против пенообразования LOBACARE® Entschäumer.

Генеральная очистка (однодисковой машиной) на небольших и средних площадях:

После непродолжительного времени воздействия обработать поверхность однодисковой машиной со специальным зеленым падом LOBATOOL Spezial-Pad. Сразу же собрать с поверхности грязную воду пылесосом, салфетками или mopом.

Генеральная очистка (вручную) на небольших площадях:

Нанести средство для очистки и после непродолжительного времени воздействия вручную обработать поверхность щеткой средней жесткости. Сразу же собрать грязную воду с поверхности пылесосом, салфетками или mopом.

Первичный уход:

После каждой генеральной очистки требуется повторный первичный уход с соответствующим средством по уходу LOBACARE®. Наносить средство по уходу только после полного высыхания поверхности.

Интенсивная очистка

Такие стойкие загрязнения, как следы от обуви, которые не удаляются средством LOBACARE® Cleaner, могут быть удалены в большинстве случаев разведенным с водой в соотношении 1:10 средством CareRemover. Этим раствором протирают поверхность с помощью подходящего для данного покрытия слегка влажного мопа. Сразу после этого еще раз протереть поверхность слегка влажной шваброй, смоченной в чистой воде. Стойкие загрязнения удаляют салфеткой, щеткой или специальным зеленым падом LOBATOOL Spezial-Pad и однодисковой машиной (использование абразивных падов, губок для мытья посуды и т.п. может привести к появлению царапин на поверхности). Пригодность средств для удаления определенных загрязнений проверить перед их использованием на небольшом участке поверхности. Пятна, которые впитались и глубоко проникли в лак, невозможно полностью удалить.

Важные указания

При большом количестве наслоений средств по уходу данную операцию следует повторить несколько раз. По завершении протереть поверхность чистой водой (нейтрализовать). Очистку можно провести с помощью машины.



Общие указания

Очистка рабочих инструментов: Сразу же очистить рабочие инструменты водой.

Информация, содержащаяся в данном документе, и все дальнейшие указания и рекомендации, которые мы даем специалистам по нанесению продуктов, основаны на нашем опыте и рассчитаны для стандартных условий использования. Так как возможности использования и условия работы с материалами могут быть разными, мы не освобождаем потребителя от проведения собственных испытаний и получения технической консультации от специалистов технического отдела компании LOBA. Соблюдать рекомендации изготовителей напольных покрытий и действующие нормы и стандарты. Наша гарантия и ответственность регулируются исключительно нашими Общими условиями заключения сделок и не дополняются ни данной информацией, ни нашей консультацией. С момента публикации новой технической информации все предыдущие издания утрачивают силу.

Время высыхания: Время высыхания указано для +20°C и относительной влажности воздуха от 55% до 65%, а также при тщательном проветривании рабочих помещений без сквозняков. Более низкие температуры и высокая влажность, плохая вентиляция в помещении приводят к более длительному времени высыхания. До полного высыхания не проводить влажной очистки и не укладывать на паркет ковры. Для защиты поверхности до полного высыхания использовать LOBATool Cover 400. Данные по использованию продукта указаны в соответствующем листе технической информации.

