



Средство для генеральной очистки на основе растворителей для полов, покрытых маслом и воском. Удаляет стойкие загрязнения и старые слои средств по уходу.

- Классическое средство интенсивной очистки для полов, покрытых маслом/воском
- Подходит также для чувствительных к воздействию воды полов

Область применения:

Предназначено для удаления старых слоев воска с полов, покрытых маслом и воском.

Характеристики продуктов

Арт. №
10309

1 l	6	480
12 l	-	50

Состав

> 30% Алифатические углеводороды, ароматизирующие добавки, LIMONENE

Хранение и транспортировка

Срок хранения не менее 36 месяцев. Устойчив к воздействию минусовых температур.

GISCODE

GG0

Указания по нанесению

- Хорошо потрясти емкость с материалом.
- Соблюдать общие и указанные специально для данного продукта правила техники безопасности. Подробную информацию в отношении кода GISCODE Вы найдете в указаниях по эксплуатации на сайте www.wingis-online.

Разбавители

Продукт полностью готов к применению и не должен разбавляться!

Инструмент для нанесения/Расход материала

Емкость с распылителем LOBATOOL / 20-40 мл/м² = 25-50 м²/л в зависимости от степени загрязнения, очистка однодисковой машиной с зеленым падом LOBATOOL Spezial-Pad, удалить салфеткой жидкость с грязью.



Указания по нанесению

Применение:

Нанести средство WaxRemover салфеткой или с помощью емкости с распылителем LOBATOOL Sprühkanne на предназначенную для очистки поверхность. После непродолжительного времени воздействия обработать поверхность однодисковой машиной со специальным зеленым падом LOBATOOL Spezial-Pad. Размоченные остатки воска и грязи нужно сразу же удалить сухой салфеткой. На больших площадях необходимо работать поэтапно отдельными участками.

При необходимости повторить процесс.

Хорошо проветривать рабочие помещения во время нанесения и высыхания средства.

Общие указания

Указания по безопасности: При работе и высыхании продуктов с большим содержанием растворителей образуются воспламеняющиеся пары растворителей. Поэтому в рабочей зоне запрещены открытые источники огня и света, проведение сварочных работ, курение и т.п. Хорошо проветривать рабочие и складские помещения. Необходимо своевременно отключить электрические приборы в рабочих и соседних с ними помещениях, чтобы они остыли до начала работ. Избегать образования искр, в том числе на электроприборах. Держать плотно закрытыми емкости с продуктами. Удалить из зоны воздействия чувствительные к парам растворителей детали, растения или животных (аквариумы).

Информация, содержащаяся в данном документе, и все дальнейшие указания и рекомендации, которые мы даем специалистам по нанесению продуктов, основаны на нашем опыте и рассчитаны для стандартных условий использования. Так как возможности использования и условия работы с материалами могут быть разными, мы не освобождаем потребителя от проведения собственных испытаний и получения технической консультации от специалистов технического отдела компании LOBA. Соблюдать рекомендации изготовителей напольных покрытий и действующие нормы и стандарты. Наша гарантия и ответственность регулируются исключительно нашими Общими условиями заключения сделок и не дополняются ни данной информацией, ни нашей консультацией. С момента публикации новой технической информации все предыдущие издания утрачивают силу.

Время высыхания: Время высыхания указано для +20°C и относительной влажности воздуха от 55% до 65%, а также при тщательном проветривании рабочих помещений без сквозняков. Более низкие температуры и высокая влажность, плохая вентиляция в помещении приводят к более длительному времени высыхания. До полного высыхания не проводить влажной очистки и не укладывать на паркет ковры. Для защиты поверхности до полного высыхания использовать LOBATOOL Cover 400. Данные по использованию продукта указаны в соответствующем листе технической информации.

