



### Защита от неблагоприятных атмосферных явлений для террас

Масло для пропитки деревянных поверхностей вне помещений. На основе натуральных компонентов. Оптимальная защита от УФ-излучения и влажности для садовых террас и садовой мебели. Регулярное нанесение продукта повышает срок эксплуатации.


- Оптимальная защита от УФ-излучения, низких температур и влаги
- Хорошая проникающая способность, эффективная глубокая защита
- Прост и надежен в работе
- Предназначено также для пропитки садовой мебели
- Состоит из растительных масел

### Область применения:

Предназначено для деревянных террас, полов, садовой мебели и других садовых предметов из древесины. Противоскользящие свойства согласно норме BGR 181 и стандарту DIN 51130 класс R10. Пригодно к использованию для детских игрушек, соответствует требованиям стандарта DIN EN 71-3 - «Миграция определенных элементов».



## Характеристики продуктов

Арт. №			
	750 ml	6	432
10615	2,5 l	4	120
	12 l	-	42
Сухой остаток	45,4 ±2%		
Состав	алифатические углеводороды, модифицированные растительные масла, бессвинцовые сиккативы		
Хранение и транспортировка	Срок хранения не менее 36 месяцев. Устойчив к воздействию минусовых температур. Не является опасным грузом согласно ADR.		
GISCODE	Ö60		



### Указания по нанесению

---

- Не выливать материал на пол, использовать ведро для лака LOBATOOL Versiegelungseimer.
- Хорошо потрясти емкость с материалом.
- Нанесение производится при температуре на улице не ниже 10°C.
- Соблюдать общие и указанные специально для данного продукта правила техники безопасности. Подробную информацию в отношении кода GISCODE Вы найдете в указаниях по эксплуатации на сайте [www.wingis-online](http://www.wingis-online).

### Разбавители

Продукт полностью готов к применению и не должен разбавляться!

### Инструмент для нанесения/Расход материала

Щетка для нанесения масла LOBATOOL, кисть, безворсовая салфетка / 100-250 мл/м<sup>2</sup>  
Фактический расход материала зависит от вида и влажности древесины и от степени старения поверхности под воздействием климатических условий. Оптимальная пропитка/защитный эффект обеспечивается только при достижении насыщения волокон древесины (максимального впитывания масла в древесину). Данный эффект может быть достигнут у вертикальных поверхностей (напр., обшивки стен) только после нанесения нескольких слоев.

### Время высыхания

- По покрытию можно ходить через 12 часов.

### Подготовка:

- Предварительно удалить загрязнения, мох, старые слои масла.
- Новые покрытия с запечатанными порами древесины зачастую не в состоянии впитывать масло в достаточном количестве, поэтому необходимо сначала "открыть" поры. Это можно сделать следующими способами: подвергнуть естественному воздействию климатических факторов или, в качестве альтернативы, многократно смачивать покрытия водой и просушивать их между смачиваниями.
- Старые, сильно загрязненные и выветрившиеся деревянные террасы и полы очистить с помощью средства LOBACARE® Deck&Teak Refresh, соблюдать указания технической информации о продукте.

### Нанесение:

- Равномерно нанести масло Deck&Teak Oil кисточкой или безворсовой салфеткой по направлению древесных волокон.
- Примерно через 30 минут воздействия удалить невпитавшееся масло кисточкой или безворсовой салфеткой.
- Деревянную мебель, особенно стулья и кресла, вытереть досуха с помощью хорошо впитывающих салфеток.
- На больших площадях использовать щетку для нанесения масла LOBATOOL Ölbürste.
- При необходимости после высыхания в течение ночи нанести еще один слой масла.

### Важные указания

Излишки материала должны быть полностью удалены в процессе обработки поверхности. У некоторых экзотических пород древесины возможно более длительное время высыхания.

Пропитанные тряпки, пады и другие рабочие материалы хранить в плотно закрытых емкостях, масло в сочетании со шлифовальной пылью, тряпки из ткани и т.п. смочить водой и хранить в ведре с крышкой или утилизировать с учетом противопожарной безопасности - в противном случае существует опасность самовозгорания.



## Deck&Teak Oil БЕСЦВЕТНЫЙ



### Общие указания

---

**Время высыхания:** Время высыхания указано для +20°C и относительной влажности воздуха от 55% до 65%, а также при тщательном проветривании рабочих помещений без сквозняков. Более низкие температуры и высокая влажность, плохая вентиляция в помещении приводят к более длительному времени высыхания. До полного высыхания не проводить влажной очистки и не укладывать на паркет ковры. Для защиты поверхности до полного высыхания использовать LOBATool Cover 400. Данные по использованию продукта указаны в соответствующем листе технической информации.

Информация, содержащаяся в данном документе, и все дальнейшие указания и рекомендации, которые мы даем специалистам по нанесению продуктов, основаны на нашем опыте и рассчитаны для стандартных условий использования. Так как возможности использования и условия работы с материалами могут быть разными, мы не освобождаем потребителя от проведения собственных испытаний и получения технической консультации от специалистов технического отдела компании LOBA. Соблюдать рекомендации изготовителей напольных покрытий и действующие нормы и стандарты. Наша гарантия и ответственность регулируются исключительно нашими Общими условиями заключения сделок и не дополняются ни данной информацией, ни нашей консультацией. С момента публикации новой технической информации все предыдущие издания утрачивают силу.

