

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Каучуковый клей для паркета А-1



Применение:

Используется для приклеивания паркета, мозаичного паркета, паркетных досок, предназначенных для цементной, деревянной и наливной поверхности. Идеально подходит для приклеивания пробки, панелей, пенопласта, минеральной ваты, кессона, стиропора.

Характеристика:

Клей А-1 является клеем с органическим растворителем на основе каучука и канифоли с добавлением наполнителя. Высокое качество компонентов, применяемых в процессе производства, современный технологический процесс обеспечивает высокие параметры изделия.

Способ применения:

Перед применением клей необходимо хорошо размешать. Наносить клей на основание с помощью зубчатого шпателя в течение 5-15 минут перед укладкой фанеры или паркета. При укладке фанеры необходимо притянуть ее к основанию с помощью дюбель-гвоздей. При укладке паркета нужно положить планку паркета на клей и сдвинуть ее, сильно прижимая к основанию. Между стеной и паркетом оставить зазор 10-15мм. при помощи клиньев. При завершения работ клинья необходимо сразу удалить. Следующие этапы работы (циклевку и лакировку) производить через 30-36 часов при нормальных условиях, в остальных случаях (при высокой влажности и/или низкой температуре) нужно дать клею высохнуть в течение 72 часов.



Физико-химические свойства:

1	Липкость, метод Брукфильд, сР	ок. 25 000
2	Цвет	кремовый
3	Сухое вещество	74±3%
4	Открытое время	ок. 15 мин.

Расход клея на 1 м² составляет 0,75-1,3 кг.

Хранение:

Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления. Клей надо хранить в соответствии с правилами по хранению легко воспламеняющихся веществ при температуре от +5 до +25°С с плотно закрытой крышкой. Нельзя хранить клея вблизи источников огня.

Упаковка: 1.1кг, 6кг, 15кг, 23кг, 25кг и маузеры по заказу.

ООО «ТерраДек»

220013 г. Минск, ул. Беломорская, 4а

Phone : +375(29)112-02-88

Fax : +375(17)292-28-80

E-mail : info@teradeck.by

www.teradeck.by