

На скорости - к цели!



WAKOL PU 280 Полиуретановая грунтовка

Быстро – однокомпонентная смесь, не требующая перемешивания

Быстрее – моментальная грунтовка для ангидритных бесшовных полов

Быстрейший – самый быстродействующий заслон от проникновения влаги, предлагаемый на современном рынке

Простота – нет необходимости в пескоструйной обработке в процессе системных работ

Экономичность – комплектная укладка в один день

WAKOL®
Anspruch verbindet

WAKOL PU 280 Полиуретановая грунтовка – самое быстрое решение проблем

Однокомпонентная грунтовка на полиуретановой основе

- Действующее вещество – содержание 100%
- Не содержит воды и растворителей
- EMICODE EC1 R, GISCODE RU1
- Нейтральный запах

Разнообразные области применения

- Изолировать остаточную влажность в цементных стяжках, бетоне и в других не восприимчивых к влажности оснований
- Укрепление неустойчивых краевых участков стяжки и остатков старого клея
- Грунтовать ангидритные и другие стяжки
- Изоляция от взаимодействия со старым клеем

Простота и экономичность

WAKOL PU 280 Полиуретановая грунтовка имеет однокомпонентный состав, итак сразу готова к употреблению. Благодаря такому составу отпадает необходимость в затрате времени на ее перемешивание, как в случае с 2-компонентной грунтовкой, предлагаемой на рынке. Здесь полностью исключаются любые неточности в дозировании, возникающие обычно при смешивании. Канистра просто закрывается после употребления и хранится до следующего использования. Преимущество: не возникают никакие остатки, связанные с дополнительными расходами и утилизацией.

Сверхбыстрое выполнение рабочих операций

Уже через 40-50 минут после покрытия поверхности WAKOL PU 280 Полиуретановой грунтовкой возможно выполнение дальнейших рабочих этапов. Это позволяет значительное ускорение настила полов даже в самых сложных условиях на строительных площадках.

Надежный и быстрый заслон от проникновения влаги

Двухразовое покрытие WAKOL PU 280 Полиуретановой грунтовкой чистых бетонных или бесшовных поверхностей предотвращает проникновение капиллярной влаги на длительное время, а именно до 6 CM %! Это означает – огромный запас надежности в сравнении с большинством 2-компонентных грунтовок, которые, как правило, создают заслон от проникновения влаги лишь максимум до 4 CM %. Впрочем, с WAKOL PU 280 Полиуретановой грунтовкой возможна изоляция остаточной влажности на обогреваемую цементную стяжку составляющей до максимально 3 CM %. Время высыхания, составляющее 40-50 минут на один слой покрытия, дает возможность завершения всех работ по грунтовке уже в первой половине рабочего дня. Дальнейшая обработка возможна в тот же день без пескоструйной обработки: при непосредственной склейке с применением клея с реакционными полимерами или шпаклевке после покрытия адгезиком. Для получения более подробной консультации обращаться к партнеру по переговорам фирме Wakol.

Стяжки очень быстро грунтовать

Так же быстро выполняется покрытие грунтовкой. Уже через 40-50 минут можно производить последующие работы даже на ангидритных бесшовных полах. Дополнительным преимуществом является чрезмерно выраженное закрепляющее действие WAKOL PU 280 Полиуретановой грунтовки, превращающее неустойчивые краевые участки бесшовного пола в стабильные, и позволяющее дальнейшую непосредственную укладку паркета. Быстрее – просто невозможно!

Гибко и малозатратно

Предельная экономичность в расходе WAKOL PU 280 Полиуретановая грунтовка – всего 100-150 г/м² на один слой покрытия. Сэкономленные поездки снижают затраты на укладку полов. Это значит теперь создает удобства также для отдаленных строительных площадок и планирование сроков готовности работ становится более надежным.