

Kiilto Grip Клей-фиксатор



Клей-фиксатор для липкого приклеивания любых съемных покрытий. Быстро прилипает и образует постоянно сохраняющую липкость поверхность. Приклеенное клеем Kiilto Grip покрытие возможно в последствии снять и смыть клеящее вещество.



- быстрая липкость
- постоянно липкая поверхность
- нанесение роликом или шпателем
- экономичный расход 6–12 м²/л

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для монтажа всех в дальнейшем съемных текстильных и ПВХ покрытий, а также липкого прикрепления плитки в сухих внутренних помещениях. Сертификат M1: сверхнизкое выделение вредных летучих веществ из материала в процессе эксплуатации.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Подходящим основанием является ровная, сухая и беспыльная выровненная раствором поверхность, а также строительная плита или старое покрытие. Бетонное основание рекомендуется выравнивать низкощелочными ровнителями Kiilto, подходящими в качестве основания под напольные покрытия. Низкощелочные ровнители уменьшают риск повреждения покрытия или клея из-за избыточной щелочной влаги. Старое покрытие должно быть хорошо прикреплено к основанию. С покрытия следует удалить возможно ранее нанесенный на него воск, а также необходимо убедиться в пригодности покрытия в качестве основания для приклеивания.

Нанести клей-фиксатор Kiilto Grip на основание при помощи выбранного инструмента. При нанесении валиком клей-фиксатор можно разбавить водой макс. 20 весовых %. Липкость клея зависит от впитывающей способности основания и количества клея. После того, как клей подсох до липкого состояния, можно начинать установку покрытия в соответствии с инструкциями производителя. Ковролиновые покрытия устанавливаются как при обычном приклеивании к основанию, но клею дают высохнуть до липкого состояния. При монтаже рекомендуется соблюдать инструкции производителя облицовочного покрытия по правильному расходу клея.

Клей-фиксатор можно удалить, нанеся на его поверхность щелочное моющее средство, напр., разбавленное водой средство Kiilto Maalarinpesu (1 часть Maalarinpesu и 5 частей воды). Дать моющему средству некоторое время подействовать, после чего размягченный клей удалить вручную или механически и промыть поверхность чистой водой. Впитывающие основания, такие как выровненные раствором поверхности или строительные плиты, могут повредиться в процессе очистки. При очистке клея с поверхностей старых облицовочных покрытий следует убедиться, что старое покрытие выдерживает щелочные моющие средства.

Пористые основания можно грунтовать разбавленным водой праймером Kiilto Start Primer (1 часть праймера и 4 части воды).

ЗУБЧАТЫЕ ШПАТЕЛИ

ВЛАЖНОСТЬ ОСНОВАНИЯ	бетон: макс. 3,5 р-% или 85 % RH
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ	+18–25 °C
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	замораживающий
РАСХОД	6–12 м ² /л
ПЛОТНОСТЬ/УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	ок. 1,2 кг/л
ТИП/СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Акрилатный смешанный полимер
РАЗМЕРЫ УПАКОВОК	10 л
ХРАНЕНИЕ	В неоткрытой упаковке при температуре не ниже +1°C 1 год. После длительного хранения клей следует перемешать перед применением.



Pajarito 64/A5 (1 mm)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Мы несем ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Для правильного использования продукта требуется предварительное ознакомление с инструкцией по выполнению работ и справочником по методам работ (при его наличии).

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать попадания на кожу и подверженности воздействию свежего продукта, использовать защитные перчатки. Ознакомиться с паспортом безопасности продукта. Информация об утилизации продукта и упаковки имеется на сайте www.kiilto.com