

Kiilto PU 1000 ECO



- Рекомендована перед применением полиуретановых и модифицированных клеев.
- Не содержит растворителей.
- Быстро высыхает.
- Хорошая влагостойкость.
- Применяется также для грунтования полов с подогревом (водная циркуляция)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Kiilto PU 1000 ECO - однокомпонентная грунтовка без содержания растворителей для обработки бетонных и выровненных растворами оснований. Может применяться при приклеивании паркета с использованием безводных паркетных клеев производства Kiilto.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Основание должно быть сухим, прочным, ровным и очищенным от пыли и других ухудшающих адгезию факторов. До нанесения грунтовки с поверхности бетона следует удалить путем шлифования т.н. цементный клей и пыль тщательно пропылесосить. Нанести тонкий и равномерный слой грунтовки Kiilto PU 1000 ECO при помощи малярного валика или кисти, устойчивых к растворителям. Паркет можно приклеивать не раньше, чем через 2 часа, но, тем не менее, и не позднее, чем через 24 часа после обработки (20°C / 50 %RH). В сухих условиях проведения работ отверждение грунтовки замедляется. Грунтовка должна быть полностью отвержденной до приклеивания паркета. При необходимости грунтовку можно разбавить 0-20 %, используя растворитель Kiilto ohenne 7. Адгезию грунтовки с клеем можно улучшить, посыпав поверхность свежего слоя грунтовки песком (макс. размер частиц фракции песка 1 мм). Рабочие инструменты очищаются ацетоном или ксилолом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Kiilto Oy несет ответственность за обеспечение качества продукции в

ВЛАЖНОСТЬ ОСНОВАНИЯ	макс 3.0 w-% or 80 % RH
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ	+10 - 25 °C
ПЛОТНОСТЬ/УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	1,2 кг/л
ТИП/СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Однокомпонентный полиуретан, отверждаемый под воздействием влаги.
РАЗМЕРЫ УПАКОВОК	5 л / 6 кг
ХРАНЕНИЕ	В закрытой упаковке при температуре выше +1°C 12 месяцев. После длительного хранения перемешать перед применением.



соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Правильное использование продукта предполагает ознакомление с его инструкцией по применению и руководством по применению (при наличии такового).

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать попадания на кожу и подверженности воздействию свежего продукта, использовать защитные перчатки. Ознакомиться с паспортом безопасности продукта. Информация об утилизации продукта и упаковки имеется на сайте www.kiilto.com