

ТРЕХПОЛОСНАЯ ДОСКА 14 мм Clic

Техническая информация:

Изготовлено в соответствии с:	Европейским стандартом паркета EN 13489 - 2017	
Размеры:	14 x 215 x 2200 мм	
Верхний слой:	примерно 3,5 мм	
Конструкция:	3-слойная конструкция; Верхний слой из твердой древесины, средний и нижний слой из древесины хвойных пород Верхний слой примерно 3,5 мм Средний слой 8,8 мм Нижний слой 1,7 мм	
Количество досок / кв. м. в упаковке:	6/ 2,84	
Упаковки / кв. м. на поддоне:	50/ 142	
Количество досок со сращенным верхним слоем в каждой упаковке / минимальная длина (мм):	-	
Вес в упаковке / на поддоне (кг):	24/ 1200	
Совместимость с системами напольного отопления:	От хорошей до очень хорошей	
Огнестойкость ¹⁾:	Cfl-s1 и Dfl-s1 в зависимости от вида древесины и обработки поверхности	
Содержание формальдегида ²⁾:	E1	
Содержание пентахлорфенола (ПХФ) ²⁾:	не определяется	
Плотность (кг/м³) ²⁾:	примерно 600	
Противоскользящие свойства:	Live Satin	USRV 25 ²⁾
	Live Matt	USRV 29 ²⁾
	Live Natural	USRV 40 ²⁾
Стойкость к истиранию:	Live Satin	70/ 1100 ³⁾
	Live Satin	100 ⁴⁾
Теплопроводность ²⁾:	0,15 W/ мК	
Теплостойкость ⁵⁾:	0,093 м ² K/ W	



Верхний слой: твердая древесина
Средний слой: хвойная древесина
Нижний слой: хвойная древесина



BOEN AS
EN 14342
DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176



¹⁾ в соответствии с DIN EN 13501-1, ²⁾ в соответствии с DIN 14342, ³⁾ в соответствии с ENV 13696,

⁴⁾ в соответствии с DIN 68861, ⁵⁾ в соответствии с EN 12524