

Клей-фиксатор текстильных покрытий «GOLDBASTIK BF 50» (для впитывающих и невпитывающих оснований)



10 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- легко наносится валиком;
- очень низкий расход;
- готовность к эксплуатации - сразу после укладки покрытия.
- обеспечивает высокую устойчивость покрытия к сдвигу;
- легкая замена плиток до 5 раз без повторного нанесения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма выпуска	готовый к применению
Основа	акриловая дисперсия
Консистенция	низкая вязкость
Цвет покрытия	бесцветный после высыхания
Плотность	ок. 1,05 г/см ³
Время подсушки	ок. 60 мин. (на впитывающих основаниях) ок. 120 мин. (на невпитывающих основаниях)
Время укладки	многократное применение
Готовность к эксплуатации	сразу после укладки

покрытия

Способ нанесения	валик, зубчатый шпатель А1
Расход	80-150 г/м ²
Условия применения	температура воздуха, клея и основания от +15°С, влажность воздуха менее 75%
Применение	внутри помещений
Морозостойкость	да, допускается транспортное замораживание до 5 циклов
Пожароопасность	нет
Условия хранения	при температуре от +5 до +30°С

Отдел продаж (внутренний рынок)



+375 29 395-55-30
+375 29 395-50-11
+375 17 377-55-30



natalia@goldbastik.com

Отдел продаж (экспорт)



+7 977 395-40-85
+375 29 395-55-49
+375 17 377-55-30



oleg@goldbastik.com

Отдел по техническому сопровождению



+375 29 395-50-88



info@goldbastik.com



Гарантийный срок хранения

1,5 года, в заводской невскрытой упаковке

НАЗНАЧЕНИЕ

Для фиксации (липкого крепления с возможностью легкого удаления или замены) текстильных напольных покрытий на различных основах (виниловой, битумной, войлочной) в рулонах и плитках. Подходит для полов с подогревом, выдерживает нагрузку от роликовых кресел и ножек мебели. Для впитывающих и не впитывающих влагу горизонтальных оснований внутри помещений.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Работы следует выполнять при температуре воздуха, клея и поверхности **не ниже +15°C** и относительной влажности воздуха ниже 75%. Основание должно быть подготовленным – прочным, сухим и ровным, а также очищенным от пыли, грязи и других загрязнений. Сильно впитывающие основания рекомендуется обработать грунтовкой GOLDBASTIK BS 02 (в этом случае при замене покрытия удаление остатков фиксатора с основания станет невозможным). В случае замерзания клея дать ему оттаять 2-3 дня при комнатной температуре.

2. Перед применением тщательно перемешать. Равномерно нанести клей зубчатым шпателем А1 или валиком на основание, куда плитка будет приклеена и в дальнейшем удалена (в этом случае на изнаночной стороне плиток после их удаления не останется клея). Когда требуется сохранить основание чистым, фиксатор наносится на изнаночную сторону плитки и после полного высыхания плитка укладывается на основание. При нанесении фиксатора в труднодоступных местах следует использовать кисть.

3. Покрытие укладывается **на полностью подсохший слой фиксатора** (после образования прозрачной пленки). Время подсушки на абсорбирующих основаниях – ок. 1 часа, на неабсорбирующих – ок. 2 часов. Время для подсушки зависит от разнообразия факторов (относительной влажности воздуха, температуры в помещении, количества нанесенного клея и т.п.). Если покрытие укладывается в еще влажный клеевой слой, то оно приклеивается, что в дальнейшем

препятствует его замене. Прочность фиксации покрытия зависит от количества нанесенного фиксатора, впитывающей способности основания и подосновы покрытия. При необходимости количество наносимого фиксатора следует увеличить.

4. Текстильное покрытие может поочередно сниматься и снова укладываться на фиксатор - до 5 раз без повторного нанесения. При этом важно избегать загрязнения нанесенного слоя фиксатора, т.к. грязь и пыль уменьшают его клейкость. Свежие загрязнения клеем сразу же удалить водой.

5. По окончании срока службы покрытие обычно легко удаляется с основания. Остатки фиксатора можно удалить высокощелочным очистителем. Предварительно следует проверить очиститель на основании (во избежание его повреждения) и дать ему некоторое время подействовать, после чего размягченный фиксатор удалить вручную или механически, далее промыть очищенное основание водой.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +30°C в заводской невскрытой упаковке. Допускается транспортное замораживание до 5 циклов, которое не влияет на свойства продукта. Не подвергать воздействию влаги, тепла, прямых солнечных лучей. Остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступном от детей месте. Использовать индивидуальные средства защиты. Избегать контакта с глазами и кожей. При попадании в глаза следует немедленно обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу.

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

- Соответствует требованиям ТУ ВУ 191905626.010-2019 «Клеи-фиксаторы для напольных покрытий».
- Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на территории Таможенного союза.



3. Не подлежит обязательной сертификации.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLDBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адресу www.goldbastik.com.