



## Техническая информация

### Клей многоцелевой для пола и стен «GOLDBASTIK BF 61» (для впитывающих и невпитывающих оснований)



#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- рекомендуется для LVT плитки;
- мощное нитеобразование;
- короткое время подсыхания;
- длительное время укладки и сохранение липкости;
- пригоден для невпитывающих и вертикальных оснований;
- для укладки покрытия на влажный и высохший клеевой слой;
- может применяться для теплых полов и под мебель на роликах.

6,5 кг

13 кг

19,5 кг

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма выпуска	готовый к применению	Время укладки	до 60 мин. после подсушки (в зависимости от основания и покрытия)
Основа	модифицированный акриловый полимер со смолами	Время высыхания	48 часов*
Консистенция	средняя вязкость	Готовность к эксплуатации	через 72 часа
Цвет покрытия	бежевый после высыхания	Способ нанесения	зубчатый шпатель A1/A2/B1/B2
Плотность	ок. 1,30 г/см <sup>3</sup>	Расход	250-280 г/м <sup>2</sup> (шпатель A1/A2), 400-450 г/м <sup>2</sup> (шпатель B1/B2)
Время подсушки	10-15 минут* (на впитывающих основаниях) 30-40 минут* (на невпитывающих основаниях)	Условия применения	температура воздуха, клея и основания от +15 °C, влажность воздуха менее 75%

#### Отдел продаж (внутренний рынок)

+375 29 395-55-30  
+375 29 395-50-11  
+375 17 377-55-30



natalia@goldbastik.com



#### Отдел продаж (экспорт)

+7 977 395-40-85  
+375 29 395-55-49  
+375 17 377-55-30



oleg@goldbastik.com

#### Отдел по техническому сопровождению

+375 29 395-50-88  
info@goldbastik.com





<b>Применение</b>	внутри помещений
<b>Морозостойкость</b>	нет
<b>Пожароопасность</b>	нет
<b>Условия хранения</b>	при температуре от +5 до +30°C
<b>Гарантийный срок хранения</b>	2 года, в заводской невскрытой упаковке

\* В зависимости от условий проведения работ.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Для быстрого и долговечного высокопрочного приклеивания LVT и других покрытий в рулонах и плитке, в т.ч. гомогенных и гетерогенных ПВХ, виниловых, линолеумных покрытий, а также резиновых (каучуковых) покрытий толщиной до 4 мм, ковровой плитки и ковролина, иглопробивных покрытий, натурального линолеума, текстильных покрытий на синтетических и натуральных подложках (например, из латекса, ПВХ, полиуретана, джута), кварц-виниловых и пробковых плиток, тяжелых настенных покрытий из ПВХ толщиной более 0,6 мм на впитывающие и не впитывающие влагу основания внутри помещений.

Время предварительной подсушки зависит от температуры в помещении, влажности, толщины клеевого слоя, вида покрытия. Время подсушки для текстильных покрытий и покрытий из иглопробивных материалов – ок. 15 мин. (клеевой слой должен быть подсущенным). Время подсушки для виниловых и ПВХ покрытий – от 10 до 15 мин. (клеевой слой должен быть полувлажным), для резиновых (каучуковых) покрытий и натурального линолеума - ок. 10 минут (клеевое поле должно быть еще влажным). При укладке на не впитывающие влагу основания (старое приклеенное покрытие, керамическую плитку и т.д.) клей должен полностью подсохнуть - 30-40 мин. Оптимальное время подсушки для слабовпитывающих оснований (фанеры, ДСП и т.п.) – 20-30 мин.

4. При укладке покрытия подложка должна полностью соприкасаться с клеевыми рифами. Уложенное покрытие необходимо сразу же притереть, особенно в области швов, от центра к краям с целью удаления воздуха и обеспечения максимального контакта с клеем. Спустя 15-20 минут следует еще раз притереть покрытие в местах напряжения. Загрязнения клеем следует очистить водой до его высыхания. Сварку швов можно производить не ранее чем через 24 часа после укладки покрытия. В течении 72 часов после приклеивания не рекомендуется подвергать клеевое соединение нагрузкам на отрыв или на сдвиг.

### УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Работы следует выполнять при температуре воздуха, клея и поверхности **не ниже +15°C** и относительной влажности воздуха ниже 75%. Основание должно быть подготовленным – прочным, сухим и ровным, а также очищенным от пыли, грязи и других загрязнений. При необходимости основание следует прогрунтовать и выровнять специальным самонивелирующимся составом или шпатлевкой. Рулонные материалы должны быть предварительно раскроены и выдержаны в раскатанном состоянии не менее 2-х суток для расправления и удаления заломов.

2. **Перед применением тщательно перемешать.** Убедиться в виде основания (впитывающее влагу либо нет). Равномерно нанести клей на основание зубчатым шпателем А1/A2 (для покрытий с гладкой подложкой) или В1/B2 (для покрытий на рельефной подложке).

3. При укладке **на впитывающие основания:** уложить покрытие в предварительно подсущенный клеевый слой.

### ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +30°C в заводской невскрытой упаковке. Не подвергать воздействию влаги, тепла, прямых солнечных лучей. Пустую тару и остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте. Проветривать помещение в процессе выполнения работ и в период сушки. Избегать контакта с глазами и кожей, использовать индивидуальные средства защиты. При попадании в глаза немедленно не меньше минуты промыть их водой.

### СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА



ООО Голдбастик  
220141, г.Минск, ул.Стариновская, 2-173, каб.3  
тел./факс +375 17 377-55-30, моб. +375 29 395-55-30  
[www.goldbastik.com](http://www.goldbastik.com) | [info@goldbastik.com](mailto:info@goldbastik.com)

Материалы высшей пробы



1. Соответствует требованиям ТУ BY 191905626.007-2017 «Клеи для напольных и стеновых покрытий».
2. Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на территории Таможенного союза.
3. Соответствует требованиям ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы изделия. Безопасность.».

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLDBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адресу [www.goldbastik.com](http://www.goldbastik.com).



ООО Голдбастик  
220141, г.Минск, ул.Стариновская, 2-173, каб.3  
тел./факс +375 17 377-55-30, моб. +375 29 395-55-30  
[www.goldbastik.com](http://www.goldbastik.com) | [info@goldbastik.com](mailto:info@goldbastik.com)

**Материалы высшей пробы**