

ParkettOil



СРЕДСТВО ПО УХОДУ



Масло для ухода за поверхностями, покрытыми маслом без образования слоев. Для защиты полов, покрытых маслом. Сохраняет красивый внешний вид покрытых маслом полов и подходит как для ухода за всей поверхностью, так и для реставрации отдельных участков.

- Освежение поверхности полов, подвергшихся сильным нагрузкам
- Устраняет небольшие дефекты в слое масла
- Идеально подходит для ухода за всей поверхностью или ее отдельными участками
- Простота и надежность в работе
- Сохраняет противоскользящие свойства покрытых маслом полов

Область применения:

Предназначается для ухода за паркетом и деревянными полами, покрытыми маслом без образования слоев.

Характеристики продуктов

Арт. №			
10461	1 л	6	480
	5 л	4	120

Хранение и транспортировка

Срок хранения не менее 36 месяцев.

Устойчиво к воздействию минусовых температур.

GISCODE

Ö60+

Указания по нанесению

- Соблюдать общие и указанные специально для данного продукта правила техники безопасности. Подробную информацию в отношении кода GISCODE вы найдете в указаниях по эксплуатации на сайте www.wingis-online.
- Хорошо потрясти емкость с продуктом.
- Удалить предварительно грязь и пыль пылесосом, веником или шваброй, затем промыть поверхность с помощью LOBA CleanFix или Cleaner. Въевшиеся загрязнения и остатки средств по уходу должны быть предварительно удалены при проведении генеральной очистки. Для этого соблюдайте также Техническую информацию к данному продукту.
- Соблюдать инструкции по уходу в соответствии с областью применения.

- Нанесение ухаживающего слоя может изменить свойства и/или степень глянца. Необходимо учитывать сертификаты испытаний на устойчивость к скольжению и пригодность для спортивных полов.

РАЗБАВИТЕЛИ

Продукт полностью готов к применению и не должен разбавляться!

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ / РАСХОД МАТЕРИАЛА

Щетка для нанесения средств по уходу LOBA Wischwiesel, емкость с распылителем или салфетка / 10-30 мл/м² (30-100 мл/л).

Указания по нанесению

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- Можно осторожно ходить по покрытию через 4-6 часов.
- Полная нагрузка и нанесение защитного покрытия через 12 часов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Свежеуложенные, свежeproпитанные маслом полы

очистить от пыли (подмести, пропылесосить). Равномерно нанести ParkettOil с помощью безворсовой салфетки или щеткой LOBA Wischwiesel. Выровнять излишки и избегать образования луж.

Для очистки полов от въевшихся загрязнений протереть их LOBA ParquetSoap с водой. После полного высыхания нанести ParkettOil.

Подвергшиеся эксплуатации полы со следами износа

подготовить путем тщательной очистки с помощью LOBA Cleaner или LOBA ParquetSoap, при необходимости также обработать машиной для выравнивания со слегка абразивным падом LOBASAND SpecialPad (бежевый/зеленый). После полного высыхания нанести ParkettOil.

При сильных повреждениях

может потребоваться обработка пропитывающим маслом. Соответствующие указания мы даем в указаниях по уходу LOBA для покрытых маслом деревянных полов.

На обширных поверхностях

можно проводить обработку, используя метод SprayCleaner. Нанести ParquetOil методом распыления и для выравнивания обработать машиной (однодисковой машиной с белым падом LOBASAND SpecialPad).

На невпитывающих основаниях

напр., на новом или практически неиспользованном паркете, обработанном на заводе маслом с УФ-отверждением, масло для ухода может не впитываться в дерево, нарушается процесс смачивания и/или замедляется высыхание. Для ухода за такими полами можно использовать в качестве альтернативы, напр., LOBA Permanent OilCare.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Пропитанную ветошь, накладки и прочие рабочие средства следует хранить в закрытых контейнерах, смесь масла с пылью от шлифования, пропитанную маслом ветошь и т. п. смочить водой или хранить в ведре с крышкой либо утилизировать с соблюдением правил пожарной безопасности, в противном случае существует опасность самовозгорания. Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию рабочих зон во время нанесения и высыхания.

Общие указания

Очистка рабочих инструментов: Очистить рабочие инструменты растворителями, напр., бытовым очистителем кистей.

Время высыхания: Время высыхания указано при условии соблюдения температуры +20°C и относительной влажности воздуха от 50%, а также при тщательном проветривании рабочих помещений без сквозняков. Более низкие температуры и высокая влажность, плохая вентиляция помещений приводят к более длительному времени высыхания. До полного высыхания не проводить влажной очистки поверхности и не укладывать на паркет ковры. Для защиты поверхности до полного высыхания использовать защитное покрытие LOBA Cover 400. Данные по использованию покрытия указаны в соответствующем листе технической информации.

Указания по безопасности: При работе и высыхании продуктов с большим содержанием растворителей образуются воспламеняющиеся пары растворителей. Поэтому в рабочей зоне запрещены открытые источники огня и света, проведение сварочных работ, курение и т.п. Хорошо проветривать рабочие и складские помещения. Необходимо своевременно отключить электрические приборы в рабочих и соседних с ними помещениях, чтобы они остыли до начала работ. Избегать образования искр, в том числе на электроприборах. Держать плотно закрытыми емкости с продуктами. Удалить из зоны воздействия чувствительные к парам растворителей детали, растения или животных (аквариумы).

Общие указания

Информация, содержащаяся в данном документе, и все дальнейшие указания и рекомендации, которые мы даем специалистам по нанесению продуктов, основаны на нашем опыте и рассчитаны для стандартных условий использования. Так как возможности использования и условия работы с материалами могут быть разными, мы не освобождаем потребителя от проведения собственных испытаний и получения технической консультации от специалистов технического отдела компании LOBA. Соблюдать рекомендации изготовителей напольных покрытий и действующие нормы

и стандарты. Наша гарантия и ответственность регулируются исключительно Общими условиями заключения сделок и не дополняются ни данной информацией, ни нашей консультацией. С момента публикации новой технической информации все предыдущие издания утрачивают силу.

Слова и символы, снабженные значком ®, зарегистрированы в Германии и находятся под защитой права на охрану фирменного или товарного знака.