

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                                        | Стандарт   | Значение                  |
|-------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| <b>Характеристики</b>                           |            |                           |
| Общая толщина                                   | ГОСТ 11529 | 13,20 мм                  |
| Толщина верхнего слоя (ценной породы древесины) |            | 2,8 мм                    |
| Дополнительный защитный слой                    |            | масло Proteco Hardwax Oil |
| Способ укладки                                  |            | На клей / Плавающая       |
| Тип замкового соединения                        |            | T-Lock                    |
| Количество полос                                |            | 1-полосный                |
| Эффект обработки                                |            | Среднее браширование      |
| Порода дерева                                   |            | Дуб                       |
| Способ тонирования                              |            | Тонирующее масло-воск     |
| Селекция                                        |            | Nature                    |
| Тиснение                                        |            | Браширование              |
| <b>Логистические характеристики</b>             |            |                           |
| Количество м <sup>2</sup> в палете              |            | 59,040 м <sup>2</sup>     |
| Количество штук в упаковке                      |            | 6                         |
| Количество м <sup>2</sup> в упаковке            |            | 0,984 м <sup>2</sup>      |