Rubio Monocoat Cleaner

Специализированный очиститель для необработанной древесины перед нанесением масел

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Rubio Monocoat Cleaner используется в качестве очистителя для необработанных деревянных поверхностей перед нанесением масла *Rubio Monocoat Oil Plus 2C*. Продукт также применяется для очистки инструментов и материалов, использовавшихся в процессе нанесения.

Зачем использовать небольшое количество Rubio Monocoat Cleaner?

Революционная технология *Rubio Monocoat Oil Plus* использует принцип молекулярного связывания, благодаря которому масло соединяется с волокнами древесины всего за **15 секунд**. Если на поверхности остаётся древесная пыль, масло вступает в реакцию с пылью, а не с древесиной. В результате при распределении состава белым падом на поверхности образуется микроскопическая паста, и масло связывается с мукой вместо целлюлозы.

Ткань следует лишь **слегка смочить** составом Rubio Monocoat Cleaner. Благодаря этому остаточная пыль собирается **электростатически**, не переувлажняя древесину.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Физическое состояние (20 °C)	Жидкость
Цвет	Прозрачный
Плотность (15 °C)	0,7 кг/м³
Вязкость (25 °C)	1,67 мм²/с
Температура кипения	213 °C
Температура вспышки	> 62 °C
Растворимость в воде	< 0,10%

УПАКОВКА И РАСХОД

Расход:
1 литр = ±75–100 м²
Показатели ориентировочные и зависят от породы древесины и шлифовки.

Фасовка:
Банки 1 л и 5 л

Условия хранения:
До 12 месяцев в сухом месте в оригинальной упаковке. Беречь от мороза.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ШАГ 1
Шлифовка и пылесос
Надлежащим образом отшлифуйте поверхность и тщательно пропылесосьте её.

ШАГ 2
Очистка Cleaner
Слегка смочите салфетку очистителем Cleaner и протрите поверхность.

ШАГ 3
Сушка поверхности
Дайте древесине высохнуть от 15 минут до 1 часа до возвращения исходного вида.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: Пользователь несёт ответственность за то, чтобы путем собственных испытаний определить пригодность продукта для выбранного применения. Компания Muylle Facon NV не несет ответственности за любой косвенный ущерб. Информация составлена на основе актуальных данных. Свежие паспорта доступны на www.rubiomonocoat.com.
Производитель: Muylle Facon NV, Ambachtenstraat 58, 8870 Izegem (BELGIUM) | Tel. +32 (0) 51 30 80 54 | info@muyllefacon.be